

MANOLINDA FELPATO			
Documento NI – MFX/004	Data: 23/01/2008	Edizione: 04/01/08	Pag.: 1/2

Denominazione prodotto	Manolinda Felpato
Codice	621U-38.30
Codice commerciale	MFX
Tipo di D.P.I.	Guanti di disegno semplice da utilizzare per le attività rientranti nella classe I di rischio – Rischi minori (Direttiva 89/686/CEE).
Attestazione CE	Autocertificazione
Ente emittente	ICOGUANTI S.p.A.

1. Descrizione prodotto e sue varianti

Guanto in lattice naturale con felpatura interna ed anatomico (mano destra e sinistra). Finitura esterna antiscivolo a nido d'ape su palmo e dita, trattamento antibatterico. Marchio CE sulla confezione elementare.

Taglie disponibili	S / 6-6,5	M / 7-7,5	L / 8-8,5
--------------------	-----------	-----------	-----------

2. Conformità

- Conforme alle Normative EN 420: 2003 ed ASTM D4679/02.
- Prodotto in stabilimenti certificati ISO 9001:2000.

3. Caratteristiche prestazionali a Norme CE

EN 420:2003 Requisiti generali per i guanti	Misure	Test superati
	Indossabilità	Test superati
	Destrezza	Classe 5

4. Caratteristiche fisiche

Colore		Giallo			
Taglia	Dimensioni (mm)				Peso (g paio ± 5)
	Lunghezza (± 10)	Circonferenza (± 5)			
		palmo	polso	bordo	
S / 6-6,5	300	189	194	246	45
M / 7-7,5	300	206	204	252	49
L / 8-8,5	300	222	222	259	52
Spessore (mm)		0,38 ± 0,04			
Carico di rottura (MPa)					16 (min)
Allungamento a rottura (%)					700 (min)
Modulo (MPa)					4,5 a 500 % (max)

5. Packaging

5.1 Guanti confezionati in buste corte in OPP da paio provviste di Euroslot.

Dimensioni busta (mm)	257 X 130	Spessore (μ m)	50	Peso	3,5 (g) (Valori nominali)
-----------------------	-----------	---------------------	----	------	---------------------------

5.2 Cartoni da 24 (2 X 12) buste con sottoconfezioni da 12.

MANOLINDA FELPATO			
Documento NI – MFX/004	Data: 23/01/2008	Edizione: 04/01/08	Pag.: 2/2

Dimensioni cartone (mm)	255 X 175 X 150	Peso	140 (g) (<i>Valori nominali</i>)
-------------------------	-----------------	------	------------------------------------

6. Avvertenze per l'uso e lo stoccaggio

- 6.1. Evitare il contatto prolungato con olii, grassi e derivati di idrocarburi. Guanti non utilizzabili con prodotti irritanti e corrosivi.
- 6.2. Prodotto contenente lattice di gomma naturale: può causare in soggetti sensibili patologie allergico / irritative con quadri clinici anche gravi in soggetti a rischio.
- 6.3. Rimboccare la parte terminale del guanto onde evitare gocciolamenti sul braccio.
- 6.4. Prodotto idoneo al contatto breve con alimenti.
- 6.5. Prima di ogni successivo utilizzo, controllare l'integrità del guanto.
- 6.6. Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite.
- 6.7. Utilizzare il guanto asciutto all'interno.
- 6.8. Pulire i guanti dopo l'uso ed asciugarli lontano da fonti di calore e alla luce solare.
- 6.9. Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità.
- 6.10. Conservare i guanti nel loro imballaggio originale in luogo fresco ed asciutto