

| <b>LATEX PRO</b>       |                  |                    |           |
|------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Documento NI – ESM/010 | Data: 19/11/2010 | Edizione: 10-11-10 | Pag.: 1/2 |

|                        |                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione prodotto | <b>Latex Pro</b>                                                                                                                              |
| Fabbricante            | ICOGUANTI S.p.A.<br>C.so Carbonara 10A/1<br>16125 Genova Italia.                                                                              |
| Codice commerciale     | <b>ESM</b>                                                                                                                                    |
| Tipo di D.P.I.         | Guanto monouso di disegno semplice da utilizzare per le attività rientranti nella classe I di rischio – Rischi minori (Direttiva 89/686/CEE). |
| Attestazione CE        | Autocertificazione                                                                                                                            |
| Ente emittente         | ICOGUANTI S.p.A.                                                                                                                              |

#### 1. Descrizione prodotto e sue varianti

Guanto monouso in lattice di gomma naturale, ambidestro con bordino, a finitura interna ed esterna liscia, lubrificato internamente con polvere vegetale bio-assorbibile conforme alla vigente Farmacopea USA (interno 100 mg./ esterno 50 mg.  $\pm$  25 %, umidità 10 %, pH 10-10,5 e ceneri 3 % max.).

|                    |           |           |           |            |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Taglie disponibili | S / 6-6,5 | M / 7-7,5 | L / 8-8,5 | XL / 9-9,5 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|

#### 2. Conformità

- Conforme alle Normative UNI EN 420:2010 ed ASTM D3578/05.

#### 3. Caratteristiche prestazionali a Norme CE

|                                                      |                                                    |               |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| UNI EN 420:2010<br>(Requisiti generali per i guanti) | Misure                                             | Test superati |
|                                                      | Destrezza                                          | Classe 5      |
| EN 455-1:2000<br>(Assenza di fori)                   | Prova di tenuta d'acqua per la rivelazione di fori | AQL = 1,5     |

#### 4. Caratteristiche fisiche

|                               |                                                                        |                 |                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Colore                        | Bianco-latice                                                          |                 |                       |
| Dimensioni<br>(mm)            | Taglia                                                                 | Lunghezza (min) | Larghezza ( $\pm$ 10) |
|                               | S / 6-6,5                                                              | 240             | 85                    |
|                               | M / 7-7,5                                                              | 240             | 95                    |
|                               | L / 8-8,5                                                              | 240             | 110                   |
|                               | XL / 9-9,5                                                             | 240             | > 110                 |
| Spessore (mm)                 | 0,10 (min)                                                             |                 |                       |
| Carico di rottura<br>(N)      | Prima invecchiamento                                                   |                 | 6 (min)               |
|                               | Dopo invecchiamento (dopo 22 ore $\pm$ 0,3 alla Temp. = 100 $\pm$ 2°C) |                 | 6 (min)               |
| Allungamento a rottura<br>(%) | Prima invecchiamento                                                   |                 | 600 (min)             |
|                               | Dopo invecchiamento (dopo 22 ore $\pm$ 0,3 alla Temp. = 100 $\pm$ 2°C) |                 | 450 (min)             |

| <b>LATEX PRO</b>       |                  |                    |           |
|------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Documento NI – ESM/010 | Data: 19/11/2010 | Edizione: 10-11-10 | Pag.: 2/2 |

## 5. Packaging

### 5.1 Guanti confezionati in dispenser-box da 100 guanti.

|                               |                |          |                               |
|-------------------------------|----------------|----------|-------------------------------|
| Dimensioni dispenser-box (mm) | 240 X 123 X 65 | Peso (g) | 65 ( <i>Valori nominali</i> ) |
|-------------------------------|----------------|----------|-------------------------------|

### 5.2 Cartoni da 10 dispensers-boxes.

|                         |                 |          |                                |
|-------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|
| Dimensioni cartone (mm) | 340 X 250 X 250 | Peso (g) | 350 ( <i>Valori nominali</i> ) |
|-------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|

## 6. Avvertenze per l'uso e lo stoccaggio

- 6.1. Evitare il contatto con olii e grassi minerali e sintetici, idrocarburi, acidi, ed aggressivi chimici e meccanici.
- 6.2. Prodotto contenente lattice di gomma naturale: può causare in soggetti sensibili patologie allergico / irritative con quadri clinici anche gravi in soggetti a rischio.
- 6.3. I guanti contengono componenti potenzialmente allergizzanti in soggetti sensibili che possono causare irritazione e/o reazioni allergiche. Qualora si verifichi una manifestazione irritativa consultare immediatamente il medico.
- 6.4. Non utilizzare i guanti quando sussiste il rischio di impigliarsi in parti di macchine in movimento.
- 6.5. Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite.
- 6.6. Rimuovere la polvere eventualmente presente all'esterno del guanto prima dell'uso, lavandoli con acqua prima di utilizzarli per la manipolazione di alimenti.
- 6.7. Prodotto per alimenti: destinato solo al contatto breve ( se continuativo max 30 min. a 40°C) con: bevande non alcoliche ed alcoliche al 10% max., cereali e derivati, prodotti della panetteria pasticceria e biscotteria, cioccolato, zuccheri e prodotti a base di zuccheri (es miele), frutta intera fresca e refrigerata, frutta secca o disidratata, frutta conservata in mezzo alcolico < 10%, frutta in guscio (es castagne ed arachidi), anche tostata, sbucciata e sotto forma di pasta e crema, ortaggi interi, freschi e refrigerati, ortaggi secchi o disidratati, sotto forma di farina o polvere, ortaggi conservati in mezzo alcolico < 10%, margarina, burro ed altri grassi costituiti da emulsioni in acqua e olio, pesci freschi, refrigerati, salati ed affumicati, sotto forma di pasta, crostacei e molluschi, carni di ogni specie fresche, refrigerate, salate affumicate, sotto forma di pasta di crema, prodotti trasformati a base di carne (es prosciutto, salame), uova anche senza guscio in polvere o secche, tuorlo d'uovo liquido e/o in polvere e/o congelato, albume secco, latte disidratato, formaggi con crosta non commestibile, presame in polvere o secco, alimenti fritti o arrostiti, preparazioni per zuppe in polvere o secchi, lieviti o sostanze fermentanti secche, tartine, sandwich, toast, gelati, alimenti congelati e surgelati con pH > 4,5, cacao in polvere ed in pasta, caffè, estratto di caffè liquido, piante aromatiche, spezie ed aromi allo stato naturale.
- 6.8. Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità.
- 6.9. Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole, all'ozono ed a fonti di calore.
- 6.10. Smaltire in conformità alle normative vigenti sulla base delle informazioni contenute nella presente nota informativa..
- 6.11. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo non conforme e/o improprio.
- 6.12. ICOGUANTI S.p.A. garantisce la conformità del presente prodotto ai dati tecnici standard della stessa, alla data della consegna a distributori autorizzati. Nella misura in cui è consentito dalla legge, la presente garanzia viene rilasciata in sostituzione di qualsiasi altra garanzia, comprese eventuali garanzie di idoneità ad uno scopo specifico. La responsabilità di ICOGUANTI S.p.A. si limita al rimborso del prezzo di acquisto del prodotto in questione. Gli acquirenti e gli utenti del prodotto accettano i termini di queste limitazioni della garanzia, termini che non possono essere alterati da qualsiasi accordo scritto o orale.
- 6.13. Periodo di validità: 5 anni dalla data di produzione se conservati nel loro imballaggio originale in luogo fresco ed asciutto.