

SATINEX			
Documento NI – ELPF/016	Data: 19/11/13	Edizione: 16-11-13	Pag.: 1/3

Denominazione prodotto	Satinex
Fabbricante	ICOGUANTI S.p.A. C.so Carbonara 10A/1 16125 Genova Italia
Codice commerciale	ELPF
Tipo di D.P.I.	Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi, da utilizzare per le attività rientranti nella categoria III di rischio (Direttiva 89/686/CEE).
Attestazione CE	N° 0162/11985/06 – 00054C
Organismo notificato	A.N.C.I. servizi s.r.l. - C.I.M.A.C. n° 0465

1. Descrizione prodotto e sue varianti

Guanto monouso, a base di lattice naturale sottoposto a processo di clorinazione e successivo lavaggio, quindi a ridottissimo contenuto proteico (< 50 µg/g) e senza polvere lubrificante. Doppia calzabilità ("double donning"). Ambidestro con bordino, a finitura interna opaca ed esterna microruvida.

Taglie disponibili	S / 6-6,5	M / 7-7,5	L / 8-8,5	XL / 9-9,5
--------------------	-----------	-----------	-----------	------------

2. Conformità

- Conforme alla Direttiva 89/686/CEE e alle Norme armonizzate UNI EN 374-1, 2,3:2004, ed UNI EN 420:2010.
- Conforme alla norma statunitense ASTM D3578 e alle norme EN 455-1,2.
- Materie prime e processo produttivo conformi agli standard della FDA (Food and Drug Administration) e del GMP (Good Manufacturing Practice) USA.
- Prodotto in stabilimenti certificati ISO 9001:2008.

3. Caratteristiche prestazionali a Norme CE

AQL < 1,5 (Livello G1) per assenza di fori, AQL 1,5 (Livello G1) per maggiori difettosità, AQL 2,5 (Livello S4) per minori difettosità, AQL 4 (Livello S2) per dimensioni fisiche e proprietà, con riferimento alle norme ASTM D 3578.

UNI EN 420 (2010) (Requisiti generali per i guanti)	Misure	Test superati
	Destrezza	Classe 5
EN 374 – 2 (2004) (Determinazione della resistenza alla penetrazione) 	Tenuta all'aria	Test superato
	Tenuta all'acqua	Test superato
UNI EN 374 – 3 (2004) (Determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici) 	Sodio Idrossido al 40% in H ₂ O cod. K	Classe 3
	Acido solforico al 96% cod. L	Classe 3
	Dietilammina cod. G	Classe 2
	Perossido di idrogeno al 3% in H ₂ O	Classe 3
	Benzalconio cloruro (Citrosil [®])	Classe 5
	Clorexide "S" [®]	Classe 4
	Sekumatic FRE [®]	Classe 3
	Cloro (Amuchina [®] soluzione 10%)	Classe 4

SATINEX			
Documento NI – ELPF/016	Data: 19/11/13	Edizione: 16-11-13	Pag.: 2/3

	Triclosan	Classe 3
	Aldeide Glutarica soluzione al 3%	Classe 2
	Aldeide Formica soluzione al 4%	Classe 3

4. Caratteristiche fisiche

Colore	ambra		
Dimensioni (mm)	Taglia	Lunghezza (min)	Larghezza (± 10)
	S / 6-6,5	240	80
	M / 7-7,5	240	95
	L / 8-8,5	240	105
	XL / 9-9,5	240	110
Spessore palmo (mm)	0,12 (valore medio)		
Carico di rottura ASTM D3578-01 (MPa)	Prima invecchiamento		21 (min)
	Dopo invecchiamento (dopo 22 ore ± 0,3 alla Temp. = 100 ± 2°C)		16 (min)
Allungamento a rottura ASTM D3578-01 (%)	Prima invecchiamento		700 (min)
	Dopo invecchiamento (dopo 22 ore ± 0,3 alla Temp. = 100 ± 2°C)		500 (min)

5. Packaging

5.1. Guanti confezionati in dispenser-box da 100 guanti.

Dimensioni dispenser-box (mm)	240 X 123 X 80	Peso (g) 80 (Valori nominali)
-------------------------------	----------------	-------------------------------

5.2. Cartoni da 10 dispensers-boxes.

Dimensioni cartone (mm)	415 X 257 X 251	Peso (g) 400 (Valori nominali)
-------------------------	-----------------	--------------------------------

6. Avvertenze per l'uso e lo stoccaggio

- 6.1. La scelta del guanto idoneo al tipo di lavoro deve essere fatta in base al tipo di rischio, alle esigenze del posto di lavoro e alle condizioni ambientali.
- 6.2. Prodotto contenente lattice di gomma naturale: può causare in soggetti sensibili patologie allergico / irritative con quadri clinici anche gravi in soggetti a rischio.
- 6.3. I guanti contengono componenti potenzialmente allergizzanti in soggetti sensibili che possono causare irritazione e/o reazioni allergiche. Qualora si verifichi una manifestazione allergica consultare immediatamente il medico.
- 6.4. Non utilizzare i guanti quando sussiste il rischio di impigliarsi in parti di macchine in movimento.
- 6.5. Non utilizzare i guanti in contatto con il prodotto chimico per periodi superiori a quelli relativi al livello di prestazione (0 < 10 min. 1 > 10 min. 2 > 30 min. 3 > 60 min. 4 > 120 min. 5 > 240 min. 6 > 480 min.).
- 6.6. Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite.
- 6.7. Lavare i guanti con acqua prima di utilizzarli per la manipolazione di alimenti.
- 6.8. Prodotto per alimenti: destinato solo al contatto breve (se continuativo max 30 min. a 40°C) con: bevande non alcoliche ed alcoliche al 50% max., cereali e derivati, prodotti della panetteria secchi e freschi aventi anche in superficie sostanze grasse, prodotti della pasticceria secchi e freschi aventi anche in superficie sostanze grasse, prodotti della biscotteria secca e fresca aventi anche in superficie sostanze grasse, cioccolato, zuccheri e loro derivati, dolciumi aventi anche sostanze grasse in superficie, frutta intera e/o secca disidratata e/o in pezzi e/o conservata (marmellata o similari) e/o in mezzo acquoso, oleoso o alcolico (> 5%), frutta in guscio (es. arachidi, castagne) sbucciata e/o secca, e/o sotto forma di pasta o crema, ortaggi interi e/o freschi e/o refrigerati, ortaggi secchi e/o in pezzi, ortaggi conservati in mezzo acquoso e/o oleoso e/o alcolico (> 5%), burro, margarina ed emulsioni di olio in acqua, pesci freschi e/o refrigerati e/o salati e/o affumicati e/o sotto forma di pasta, crostacei e molluschi, carni fresche e/o refrigerate e/o salate e/o affumicate e/o sotto forma di pasta, prodotti

SATINEX			
Documento NI – ELPF/016	Data: 19/11/13	Edizione: 16-11-13	Pag.: 3/3

trasformati a base di carne (es prosciutto, salame), conserve di carne e di pesce in mezzo acquoso, uova anche senza guscio in polvere e/o secche, tuorlo d'uovo liquido e/o in polvere e/o congelato, albume secco, latte intero e/o parzialmente e/o totalmente scremato e/o disidratato, latte fermentato (es yogurt) e/o battuto e le loro associazioni con frutta e derivati di essa, crema, crema acida, formaggi interi con crosta e/o senza, presame liquido e/o pastoso e/o in polvere, aceto, alimenti fritti o arrostiti, preparazioni per zuppe, minestre, brodi preparati (estratti concentrati), preparazioni omogeneizzate, piatti pronti aventi anche sostanze grasse in superficie, lieviti e sostanze fermentanti in pasta e/o secchi, sale, salse, maionese e suoi derivati, mostarde, tartine, sandwich, toast, gelati, alimenti congelati e surgelati, cacao in polvere ed in pasta, caffè, estratto di caffè liquido, piante aromatiche, spezie ed aromi allo stato naturale.

6.9. Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità.

6.10. Conservare i guanti nel loro imballaggio originale in luogo fresco ed asciutto, in quanto un'errata conservazione può causare problemi di calzata temporanei e reversibili che vengono eliminati ponendo i guanti in un luogo asciutto.

6.11. Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole, all'ozono ed a fonti di calore.

6.12. Smaltire in conformità alle normative vigenti sulla base delle informazioni contenute nella presente nota informativa..

6.13. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo non conforme e/o improprio.

6.14. ICOGUANTI S.p.A. garantisce la conformità del presente prodotto ai dati tecnici standard della stessa, alla data della consegna a distributori autorizzati. Nella misura in cui è consentito dalla legge, la presente garanzia viene rilasciata in sostituzione di qualsiasi altra garanzia, comprese eventuali garanzie di idoneità ad uno scopo specifico. La responsabilità di ICOGUANTI S.p.A. si limita al rimborso del prezzo di acquisto del prodotto in questione. Gli acquirenti e gli utenti del prodotto accettano i termini di queste limitazioni della garanzia, termini che non possono essere alterati da qualsiasi accordo scritto o orale.

6.15. Periodo di validità 3 anni dalla data di produzione se conservati in luogo fresco ed asciutto.