

## SANIFLOW

Asciugamani elettrico tradizionale ad aria calda con resistenza, bocchetta girevole, antifurto e antivandalo.



### Modelli:

E05/E05A Acciaio Bianco  
E05C/E05AC Acciaio Inox Lucido  
E05CS/E05ACS Acciaio Inox Satinato

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Fascia appartenenza:</b>       | Tradizionali ad aria calda         |
| <b>Materiale coperchio:</b>       | Acciaio Bianco - Acciaio Inox      |
| <b>Spessore coperchio:</b>        | 1,5 mm                             |
| <b>Materiale base:</b>            | Alluminio                          |
| <b>Materiale ventola:</b>         | Centrifuga, alluminio              |
| <b>Funzionamento:</b>             | Automatico - Pulsante (36 secondi) |
| <b>Tensione:</b>                  | 220 - 240 V                        |
| <b>Frequenza:</b>                 | 50-60 Hz                           |
| <b>Isolamento:</b>                | Classe I                           |
| <b>Consumo:</b>                   | 10 A                               |
| <b>Indice protezione:</b>         | IP23                               |
| <b>Tipologia Motore:</b>          | Classe F a spazzole                |
| <b>Spazzole:</b>                  | 1500 h / 200000 serv               |
| <b>Giri motore:</b>               | 5500 rpm                           |
| <b>Assorbimento Motore:</b>       | 250 W                              |
| <b>Assorbimento Resistenza:</b>   | 2000 W                             |
| <b>Assorbimento totale:</b>       | 2250 W                             |
| <b>Disconnessione automatica:</b> | 60 secondi (E05A)                  |
| <b>Temperatura aria:</b>          | 53°                                |
| <b>Portata aria ottimale:</b>     | 253 m3/h                           |
| <b>Velocità aria:</b>             | 100 Km/h                           |
| <b>Livello sonoro (2 mt):</b>     | 70 dB                              |
| <b>Regolazione sensibilità:</b>   | Sì, con potenziometro              |
| <b>Regolazione potenza:</b>       | No                                 |
| <b>Tempo asciugatura mani:</b>    | 29 secondi                         |
| <b>Peso:</b>                      | 4,65 Kg                            |
| <b>Misure:</b>                    | 276 x 245 x 214 mm                 |

### Peculiarità:

- Gli articoli C o CS sono vero acciaio inox AISI 304
- Bocchetta girevole
- Antifurto
- Possibilità versione in acciaio porcellanato o ghisa porcellanata (chiedere)
- Possibilità kit semi-incasso KT005 (chiedere)